



装配例 	型式例					
	截面图	材料	温度范围	压力	速度	特点
	PU	-35至100	≤1.2	≤0.25	结构尺寸小, 摩擦力小, 密封性好	QM1-U
	NBR	-30至100	≤1.2	≤0.25	结构尺寸小, 摩擦力小, 密封性好	QM1-N
	FKM	-20至200				QM1-F

$L=H+0.5$

d1	D1	H	d1	D1	H	d1	D1	H	d1	D1	H	d1	D1	H
2	7	3,5	10	16	4,5	18,5	25,5	5,5	30	42	8,5	56	66	7
3	7	3	10	16	6	19	25	5	32	40	5,5	56	70	12
3	9	4,5	10	18	5,5	20	26	4,8	32	42	7	57	67	7
3	10	5	10	20	7	20	28	5,5	32	45	10	58	68	7
4	8	3	10,4	15,2	3,5	20	28	8	33	43	7	59	71	7,5
4	9	3,5	11	17	4	20	30	7	34	44	7	60	72	8,5
4	10	4,2	11	18	4,5	20	32	7	35	43	8	60	80	14
4	12	4,5	12	18,5	4,5	22	29	5,5	35	45	7	63	73	7
4	12	5,5	12	19	4,5	22	30	5,5	36	46	7	63	75	8,5
4	14	5,8	12	20	5,5	22	32	7	36	50	10	63	80	16
4,5	8	3	12,75	19,2	3,8	22	32	8	37	47	7	64	76	7,5
5	9	2,5	13	17,5	2,8	22	34	8,5	38	48	7	65	77	8,5
5	9,7	4	13,8	22	5,5	23	31	5,5	40	48	5,5	68	80	8,5
5	10	4	14	19	3,5	24	32	5,5	40	48	8	70	82	8,5
5	12	4,5	14	20	4,8	25	32	5,5	40	50	7	75	87	8,5
6	10	3	14	22	5,5	25	33	5,5	40	52	8,5	75	95	14
6	12	4,2	14	25	8	25	33	8	42	52	7	80	90	7
6	13	5	15	22	5	25	35	6	44	54	7	80	92	7,5
6	15	7	15,8	24	5,5	25	35	7	45	55	7	80	92	8,5
6	16	5	16	22,5	4,5	25	36	8	45	60	10	80	100	14
7	13	4	16	23	5,5	25	37	8,5	46	56	7	80	100	16
8	14	4	16	23,5	5,5	25	40	10	47	57	7	85	97	8,5
8	14,5	4,5	16	24	5,5	26	36	7	48	58	7	85	100	10
8	16	5,5	16	26	7	28	36	5,5	50	58	8	88	100	8,5
8	18	8	16	27	7,5	28	38	7	50	60	7	90	102	8,5
9	14	3,5	17	25	5,5	28	40	8,5	50	63	8,5	90	110	16
9,3	14	3	18	25	4,5	30	38	5,5	50	63	12	95	107	8,5
9,5	18,5	7	18	25	5,5	30	38	8	50	66	11	100	110	7
10	13,6	2,3	18	26	5,5	30	40	7	54	64	7	100	115	10
10	15	3,5	18	30	8,5	30	42	8	55	65	7	102	122	14



d	D	H	d	D	H	d	D	H	d	D	H	d	D	H
105	120	10	125	145	12	145	165	12	170	190	14	220	240	14
105	125	12	127	145	14	145	165	13	170	194	15	220	250	20
110	125	10	128	148	14	150	170	14	180	200	14	225	250	14
110	130	14	130	145	10	154	176	15, 5	185	210	17, 5	235	265	21
115	130	10	130	150	14	155	170	10	185	215	20	238	260	15
115	135	14	135	150	10	155	175	14	190	210	14	240	270	20
120	135	10	140	160	14	160	180	14	200	220	14	260	290	21
120	140	14	140	165	14	160	184	15	200	230	15	280	310	20
125	140	10	142	157	10	166	188	15, 5	210	230	14	320	350	20
中国JB/T6657-93标准														
12	20	8	40	48	8	70	80	12	125	135	12	220	235	16
14	22	8	45	53	8	70	82	12	125	137	12	220	236	16
16	24	8	50	60	12	80	90	12	140	150	12	250	265	16
18	26	8	50	62	12	80	92	12	140	152	12	250	266	16
20	28	8	56	66	12	90	100	12	160	175	16	280	295	16
22	30	8	56	68	12	90	102	12	160	176	16	280	296	16
25	33	8	60	70	12	100	110	12	180	195	16	320	335	16
28	36	8	60	72	12	100	112	12	180	196	16	320	336	16
32	40	8	63	73	12	110	120	12	200	215	16	340	360	20
36	44	8	63	75	12	110	122	12	200	216	16	360	380	20